

UNI Selbst- schmier- büchse Stahl

Deutsch

Type SBS 80
SBS 120

- Kein Treibgas
- Keine Entsorgungsprobleme
- Einbau in jeder Lage
- Klar ersichtliche Füllstandskontrolle
- Ex-geschützt
- Nachfüllbar 80 ccm / 120 ccm
- Wartungsfrei
- Kein Maschinenstillstand wegen Nachschmierung
- Konstanter Schmierdruck ($\pm 6\%$)
- **mit 3 verschiedenen Federstärken lieferbar:**
3 bar
5 bar
8 bar

UNI Self- lubricating bushing

English

Type SBS 80
SBS 120

- No propellant gas
- No disposal problems
- Installation in any position
- Clearly visible fill level check
- Explosion protected
- Refillable 80 ccm / 120 ccm
- Maintenance-free
- No machine shut-down for lubrication
- Constant lubricating pressure ($\pm 6\%$)
- **available with 3 different spring strengths:**
3 bar
5 bar
8 bar

UNI Auto- lubrificateur

Français

Type SBS 80
SBS 120

- pas de gaz propulseur
- pas de problème d'évacuation
- montage dans toutes les positions
- contrôle du niveau de remplissage bien visible
- antidéflagrant
- on peut rajouter 80 cm³ / 120 cm³
- sans aucune maintenance
- aucune immobilisation de la machine pour regraissage
- pression de lubrification constante ($\pm 6\%$)
- **existe en 3 tensions de ressort différentes :**
3 bars
5 bars
8 bars

